

Direct Drive *Black & Silver*



Bei der **Direct Drive- Rolle** ist die Kurbel DIREKT an der Spule befestigt.

Vorteil:

Beim Drehen an der Kurbel kann mehr Zug ausgeübt werden als mit der eingestellten Bremskraft.

Nachteil:

Dem Angler kann bei einer plötzlichen Flucht des Fisches die Kurbel möglicherweise um die Finger geschlagen werden bzw. ist es auch möglich, dass das Vorfach reißt.

Das heißt: Wenn ein Fisch beim Drill Schnur nimmt, ist es besser, die Finger von der rotierenden Spule zu nehmen.

Größe	Durchmesser inch/mm	Breite inch/mm	Schnurklasse	Backing yds/m	Gewicht ounce/Gramm
# 0	2.64/ 67	1.18/30	1-4	80/73	3.180 / 90g
# 1	3.07/ 78	1.26/32	5-6	109/99	5.654 / 160g
# 2	3,38/ 86	1.33/34	7-8	196/179	7.773 / 220g
# 3	3.81/ 97	1.50/38	9-10	273/250	10.247 / 290g
# 4	4.09/104	1.65/42	11-12	414/380	12.720 / 360g
# 5	4.50/120	1.77/ 45	13-20	620/566	15.900 / 450g



Alle Rollen sind lieferbar mit Gerad- oder Schrägfuß.

Der spezielle „Rollenfuß vorwärts“ bewirkt durch die Schwerpunktverlagerung ein gut ausbalanciertes Gesamtgerät.

Zum Spulenwechsel wird die Schraube an der Gehäuserückseite gelöst und die Spule mit Hebel, Lagerung und Achse entnommen.

Germany: Weiherweg 4
88131 Bodolz
phone: +49 (0) 8382 – 27 444 09
e- mail: khhenschel@aol.com

www.henschelreels.com

